BFS310 Baryt Fibre Silk

Das TECCO:PHOTO BFS310 Baryt Fibre Silk hat unter der Tintenaufnahmeschicht eine echte Barytschicht (Bariumsulfat), die der Struktur eines faserhaltigen Fotopapiers entspricht. Die exzellenten Druckergebnisse erinnern stark an die Wiedergabeeigenschaften eines traditionellen Silberhalogenid Fotopapiers. Das Produkt garantiert hoch aufgelöste Bilder mit feinsten Farbabstufungen und ausgezeichneten Archivierungseigenschaften und ist die erste Wahl für Ausdrucke in Ausstellungsqualität. Das vielseitig einsetzbare BFS310 eignet sich perfekt für Bilder mit lebendigen und tiefen Farben oder um traditionelle Schwarzweissmotive zu reproduzieren.

© Billy Mondonedo

Grammatur: 310 g/m²
Stärke: 310 µ
Opazität: 98 %
Lagerung: 15-30°C (40-60% RH)

PEFC
PEFC/04-31-1091

DIN 6738
ANSI Z 39.48-1992
ISO 9706

WIPE FAST

Bestellnummer	VE	Format		Kern
6915100150	50 Blatt	10x15 (10,2 x 15,2 cm)		
6915130180	50 Blatt	13x18 (12,7 x 17,8 cm)		
6915150200	50 Blatt	15x20 (15,2 x 20,3 cm)		
6915210210	25 Blatt	21x21 (21,0 x 21,0 cm)		
6915210298	25 Blatt	DIN A4		
6915210297	50 Blatt	DIN A4		
6915297421	25 Blatt	DIN A3		
6915297420	50 Blatt	DIN A3		
6915330484	25 Blatt	DIN A3+		
6915330483	50 Blatt	DIN A3+		
6915420595	25 Blatt	DIN A2		
6915420594	50 Blatt	DIN A2		
6915594841	25 Blatt	DIN A1		
6915841118	25 Blatt	DIN A0		
6915432016	1 Rolle	43,2 cm x 15 m	(17“)	3“ Kern inkl. 2“ Adapter
6915610016	1 Rolle	61,0 cm x 15 m	(24“)	3“ Kern inkl. 2“ Adapter
6915914016	1 Rolle	91,4 cm x 15 m	(36“)	3“ Kern inkl. 2“ Adapter
6915107016	1 Rolle	106,7 cm x 15 m	(42“)	3“ Kern inkl. 2“ Adapter
6915112016	1 Rolle	111,8 cm x 15 m	(44“)	3“ Kern inkl. 2“ Adapter
6915127016	1 Rolle	127,0 cm x 15 m	(50“)	3“ Kern inkl. 2“ Adapter
6915999999	1 Rolle	43,2 cm x 5 m	(17“)	3“ Kern inkl. 2“ Adapter

Wichtig: Bitte stellen Sie vor dem Drucken mit unseren Medien sicher, dass diese mit Ihrem Drucker kompatibel sind. Wir übernehmen keine Haftung für schlechte Resultate, deren Gründe außerhalb unserer Kontrolle liegen wie bei Drucker oder Tinte. Spezifikationen können ohne ausdrückliche Hinweise verändert werden. Dieses Datenblatt dient lediglich als Leitfaden.
Hinweise zur Lagerung: Die Lagerung der Druckmedien in der mitgelieferten Verpackung gewährleistet optimalen Schutz vor Umwelteinflüssen. Bitte lagern Sie die Medien kühl und trocken und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.

Tecco GmbH
Buchholzstraße 79 | 51469 Bergisch Gladbach | Germany
Phone: +49-(0)2202-2924-0 | Fax: +49-(0)2202-2924-99
e-Mail: contact@tecco.de | www.tecco.de